



Additives
Resins
Pig.Pastes
Silicones & Silans



Dağlar Yardımcı Kimyasalları

Performance Chemicals

Technical Data
Sheet

MP 7000

SIVI KÖPÜK GİDERİCİ VE DÜZENLEYİCİ

Ürünün Kimyası

Parafinik yağda, özel hidrofobik taneciklerin dispersiyonudur. Silikon içermez.

Tipik Fiziksel Özellikleri

Görünüşü : Opak Saman Sarı sıvı
PH (%10'luk çözlt.) : 5,5 - 6
Yoğunluk (20C-gr/cm³) : 086 - 0,9
Vis. (25 C / D4) : 25 - 35
Emülsiyeye Edilebilirlik : O.K.

Aktif Madde (%) : %87 - 90

Kullanım Miktarı

Tavsiye edilen kullanım şekli, üretim için ihtiyaç duyulan miktarın, iki parti halinde (yarısı başlangıçta diğer yarısı sonda) prosese ilave edilmesidir. Kullanım öncesi mutlaka çalkalanmalıdır. Önerilen miktar toplam reçete üzerinden %0,1 - 1'dir. En sık rastlanılan kullanım oranının %0,2 - 0,3 arasındadır. İdeal olan laboratuvar çalışmaları sonunda belirlenmelidir.

Uygulama Alanları

Tüm su bazlı boya üretimlerinde kullanılabilir. Her türlü sulu sistemlerde herhangi bir ön hazırlık gerektirmeden doğrudan-direkt ilave edilebilir.

Stoklama Şartları

Eksi 10C + 45C arasında kapalı ambalajında 1 yıl depolanabilir. Tavsiye edilen sıcaklık aralığının dışına çıkıldığında ve uzun süre bekletildiğinde malzeme oda sıcaklığına getirilip karıştırılarak kullanılmalıdır.

Ambalaj Bilgisi

Plastik; net; 50 kg bidon
110 kg varil
850 kg konteyner

Son Kullanma

Uygun koşullarda en az 1 yıldır.

Bu teknik dökümanda yer alan bilgiler ve öneriler, mevcut teknik bilgi ve deneyimlerimize göre hazırlanmıştır. Teknik servis amaçlı verilen bilgilerdir. Verilen bu bilgiler güvenilir olmakla birlikte, ürünün kullanım koşulları ve metodaları denetimimiz dışında olduğundan herhangi bir garanti anlamı taşımamaktadır.

info@dykchem.com
www.dykchem.com