

dyk

Additives
Resins
Pig.Pastes
Silicones & Silans

Dağlar Yardımcı Kimyasalları



Performance Chemicals

Technical Data
Sheet

YP 8300

SIVI KÖPÜK GİDERİCİ VE DÜZENLEYİCİ

Ürünün Kimyası

Mineral yağda disperse edilmiş hidrofobik katı içeren silikonsuz köpük kesici. Don yağı içermez. Su ile kolay karışabilir.

Tipik Fiziksel Özellikleri

Görünüşü	:	Opak saman sarı sıvı
PH (%10'luk çözl.)	:	5,5-6
Yoğunluk(25C, gr/ml)	:	0,86-0,9
Vis. (25 C / D4)	:	30-40
Emülsiyon edilebilirlik	:	O.K.
Aktif Madde (%)	:	87-90

Kullanım Miktarı

Önerilen miktar toplam reçete üzerinden %0,1-0,7'dir. En sık kullanım miktarı %0,2-0,3'tür. Prosese başta ve sonda olmak üzere iki parti halinde ilave edilmesi önerilir. Kullanım öncesi mutlaka çalkalanmalıdır. Belirtilen depolama sıcaklıklarının dışına çıldığında oda sıcaklığına getirilerek kullanılmalıdır.

Uygulama Alanları

Yüksek dolgulu sistemler başta olmak üzere tüm su bazlı boya üretimlerinde kullanılır. Her türlü sulu sistemde yüksek devirli karıştırma kullanımı gereken durumlarda etkili bir şekilde köpük keser. Sodyum ve amonyum tuzu ıslatıcılarla iyi performans gösterir.

Stoklama Şartları

Kuru ve serin bir mekanda depolanmalıdır.

Ambalaj Bilgisi

50 kg bidon
150 kg varil
850 kg IBC

Son Kullanma

Eksi 10 ile +45C arasında bir yıl depolanabilir.

Bu teknik dökümanda yer alan bilgiler ve öneriler , mevcut teknik bilgi ve deneyimlerimize göre hazırlanmıştır. Teknik servis amaçlı verilen bilgilerdir. Verilen bu bilgiler güvenilir olmakla birlikte , ürünün kullanım koşulları ve metotaları denetimimiz dışında olduğundan herhangi bir garanti anlamı taşımamaktadır.

info@dykchem.com
www.dykchem.com