



Additives
Resins
Pig.Pastes
Silicones & Silans



Performance Chemicals

Technical Data Sheet

BS 0698

SIVI KÖPÜK GİDERİCİ VE DÜZENLEYİCİ

Ürünün Kimyası

Silika ve silikon yağından oluşan özel hidrofobik karışımın sudaki emülsiyonudur.

Tipik Fiziksel Özellikleri

Görünüşü	:	Bulanık beyaz sıvı
PH (%10'luk çöz.)	:	6,0 - 8,0
Yoğunluk (20C-gr/cm ³)	:	0,95 - 1,11
Vis. (25 C / D4)	:	28-35
Emülsiyon Edilebilirlik	:	Her oranda çok iyi
Aktif Madde (%)	:	5 (+/-0,5)

Kullanım Miktarı

Kullanım için özel bir yöntem gerektirmez.
Kullanım için mutlaka çalkalanmalıdır.
Önerilen kullanım miktarı toplam reçete üzerinden %0,2 - 2,0 'dir.

Uygulama Alanları

Su bazlı boya üretimi başta olmak üzere bütün su bazlı üretimlerde etkin olarak köpük kırar.

Stoklama Şartları

Ürünlerimiz, doğrudan güneş ışınlarından uzakta, tercihen serin bir ortamda, ambalajın ağzı kapalı olarak depolanmalıdır .

Ambalaj Bilgisi

60 kg çanta bidon
120 kg çemberli varil
190 kg çemberli varil
950 kg IBC dir.

Son Kullanma

Stoklama şartlarına uygun depolandığında son kullanması , üretim tarihinden sonra 1 yıldır.

Bu teknik dökümanda yer alan bilgiler ve öneriler , mevcut teknik bilgi ve deneyimlerimize göre hazırlanmıştır. Teknik servis amaçlı verilen bilgilerdir. Verilen bu bilgiler güvenilir olmakla birlikte , ürünün kullanım koşulları ve metotaları denetimimiz dışında olduğundan herhangi bir garanti anlamı taşımamaktadır.

info@dykchem.com
www.dykchem.com