



Additives
Resins
Pig.Pastes
Silicones & Silans



Performance Chemicals

Technical Data Sheet

CP 2170

TOZ KÖPÜK KESİCİ

Ürünün Kimyası

Polikarboksilat bazda dimetil siloksan ve silikon reaksiyon ürünleri

Tipik Fiziksel Özellikleri

Görünüşü	:	Akışkan Beyaz toz
PH (%10'luk çözt.)	:	8 - 9
Y.yoğunluk (20C-gr/cm3)	:	0,27 - 0,35
Çözünürlük Suda	:	Çözünür
Çözünürlük solventte	:	Yaygın organik çözücülerde kısmen çözünür yada çözünmez.
Aktif Madde (%)	:	10

Kullanım Miktarı

%0.1 ile 0.5 arasında kullanımı önerilir.

Uygulama Alanları

Çimento esaslı tüm su bazlı sistemlere uygundur. Düzgün istenen yüzeylerde, kendinden yayılan şaplarda, fayans yapıştırıcılarda, taşıma betonlarda, beton yollarda, su yolu yapımında kullanılır.

Stoklama Şartları

Ürünlerimiz, doğrudan güneş ışınlarından uzakta, tercihen serin bir ortamda, ambalajın ağzı kapalı olarak depolanmalıdır .

Ambalaj Bilgisi

10 kg kraft torba.

Son Kullanma

Stoklama şartlarına uygun depolandığında son kullanması , üretim tarihinden sonra en az 1 yıldır.

Bu teknik dökümanda yer alan bilgiler ve öneriler , mevcut teknik bilgi ve deneyimlerimize göre hazırlanmıştır. Teknik servis amaçlı verilen bilgilerdir. Verilen bu bilgiler güvenilir olmakla birlikte , ürünün kullanım koşulları ve metodaları denetimimiz dışında olduğundan herhang bir garanti anlamı taşımamaktadır.

info@dykchem.com
www.dykchem.com